

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

FOLDCITY

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM

Batteria - Battery	36V 6.6Ah batteria Ioni di Litio con celle SAMSUNG®
	36V 6.6Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG®
Motore elettrico - Electrical motor	250W installato sul mozzo anteriore
	250W installed on the front hub
Display	Twist Shift LED patent design
Modalità di assistenza - Assisted mode	4 livelli - 4 levels
Camminata assistita - Walk assist	0 - 6 km/h senza pedalare - 0 - 6 km/h without pedaling
Sensore - Sensor	Velocità - Speed
Luci - Lamps	Ant. Spanninga® GALEO led light Post. led light
	Front Spanninga® GALEO led light Rear led light

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Velocità massima assistita	<25 km/h
Maximum assistance speed	
Autonomia massima con assistenza elettrica	50 km
Maximum range with electric assistance	
Tempo di carica - Charging time	4 / 6 ore - 4 / 6 hours

SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE

Cambio - Gears	Shimano® Tourney 7 velocità - 7 speed
Manopola cambio - Shift levers	Shimano® Tourney Revo shift RS 35 7 velocità - 7 speed
Dimensione ruote - Wheels size	20"
Telaio - Frame	In lega di alluminio 6061 - Aluminium alloy 6061
Forcella - Fork	In lega di alluminio - Aluminium alloy
Freni - Brakes	Ant. e Post. V Brake - Front and Rear V Brake
Sella - Saddle	Knus compact
Manopole - Grips	Velo
Coperture - Tyres	KENDA K924 20x1,75

ACCESSORI / ACCESSORIES

Cavalletto - Stand	Yes
Campanello - Bell	Yes